



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247750, г. Мозырь-11

ПАСПОРТ № 315

Топливо дизельное ДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Номер партии: 315

Масса нетто: 13560 тонн

Дата изготовления: 23.02.2021

Дата отбора пробы: 23.02.2021

Резервуар № 28

Взвешивание: 1017 см

Дата проведения испытаний: 23.02.2021



№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 1658-2015		Фактическое значение
					Минимальное	Максимальное	
1	Цетановое число		не менее 47	ГОСТ ISO 5165	51,0	-	51,5
2	Цетановый индекс		-	СТБ ИСО 4264	48,0	-	52,6
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	СТБ ИСО 12185	820,0	845,0	828,6
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	ГОСТ EN 12916	-	8,0	1,1
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10	ГОСТ ISO 20846	-	10,0	3,8
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 30	СТБ ИСО 2719 ГОСТ ISO 2719	выше 65	-	62
7	Коксуемость 10%-ного остатка	%	-	ГОСТ ISO 10370	-	0,30	0,01
8	Массовая доля золы	%	-	СТБ ИСО 6245	-	0,010	0,001
9	Содержание воды	мг/кг	-	СТБ ИСО 12937	-	200	84
10	Содержание механических примесей	мг/кг	-	СТБ EN 12662	-	24	9,1
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	класс	-	СТБ ИСО 2160	класс 1		класс 1
12	Стойкость к окислению	г/м³	-	СТБ ИСО 12205	-	25	6,5
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 °С	мм	не более 480	ГОСТ ISO 12156-1	-	480	436
14	Вязкость при 40 °С	мм²/с	-	СТБ ИСО 3104	2,000	4,500	2,484
15	Фракционный состав: -при 250 °С перегоняется -при 350 °С перегоняется -95% (об.) перегоняется при температуре	об. % об. % °С	- - не выше 360	ГОСТ ISO 3405	- 85 -	меньше 65 - 360	48,1 95,1 349,4
16	CFPP	°С	не выше минус 20	ГОСТ EN 116	-	минус 20	минус 32

Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку до 0,027% масс., цетаноповышающую присадку до 0,2 % масс. и депрессорно-диспергирующую присадку до 0,01% масс.; металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот отсутствуют.

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/12 11.01 ТР013 002 09648, действительна по 17.02.2022.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок: 1 год с даты изготовления.

Информация для потребителей:

температура помутнения, °С, СТБ EN 23015 - минус 19

Информация для рынка Украины: регистрационный номер декларации о соответствии, составленной уполномоченным представителем изготовителя в Украине (ООО "БНК Украина") в отношении топлива дизельного ДТ-З-К5, сорт F (топливо дизельное ДП-З-Евро5-В0), - № UA.04122020/029-20/ТР-4/ДТ-К5-F.



Береснева Л. М.

Дата выдачи паспорта:

23.02.2021